

## ODE 2-100 EC

Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling

Bestelnr. 468916

GTIN 4030293209770



- + Lichte, compacte eenhanddeltaschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancering voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + Koelborsteloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Klittenbandschuurzool met 10-gaatssysteem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- + E-signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de schuurplaat
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Schuurzool breedte	100 mm
Schuurzool lengte	150 mm
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting

- 1 Klittenband schuurzool Delta (468991)
- 1 PES-Microfilterpatroon (486833)