

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

Bestell-Nr. 418870

GTIN 4030293184442



- + Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- + Spindelarretierung
- + Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- + Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- + Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- + Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359386)
- 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Spannflansch, SW 17 (191604)
- 3 Kabelhalter (302538)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Transportkoffer (444391)
- 1 Bügelhandgriff
- 1 Spannmutter M 14 (534344)