

# IW 1/2" 400 18.0-EC C

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

Indeks 531502

GTIN 4030293253421



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Mała długość głowicy sprawia, że jest urządzenie jest idealne do wkręcania w ciasnych miejscach
- + Wbudowane, regulowane pięciostopniowo światło LED
- + Mocowanie narzędzia 1/2"
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- + Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się uderzenie. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko uderzenie się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śrub lub nakrętki.
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



## Dane techniczne

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora                 | 18 V               |
| Pojemność akumulatora                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stopnie momentu obrotowego           | 3 Stopni           |
| Maks. moment obrotowy                | 406 Nm             |
| Maks. moment obrotowy stopień 1      | 110 Nm             |
| Maks. moment obrotowy stopień 2      | 224 Nm             |
| Maks. moment obrotowy stopień 3      | 400 Nm             |
| Maks. moment zwalniania              | 600 Nm             |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 1000 obr./min  |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 1800 obr./min  |
| Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg | 0 - 2700 obr./min  |
| Częstotliwość uderów bez obciążenia  | 0 - 3750 1/min     |
| Mocowanie narzędzia                  | 1/2" zewnętrzny    |
| Wymiary dł. x szer. x wys.           | 125 x 78 x 208 mm  |
| Waga bez akumulatora                 | 1,2 kg             |

## Wposażenie podstawowe

1 Mocowanie do paska (430714)