

ORE 3-150 18-EC

18 V akkukäyttöinen epäkeskohiomakone, jossa on nopeudensäätö

Tilausnumero 534185

GTIN 4030293280250



- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + E-signaalitytön yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Varustettu laikanpysäytysmekanismilla, tämän ansiosta pinnoille ei synny epätoivottuja hiomajälkiä, eikä kalliita korjailutoimenpiteitä tarvita.
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integroitu pölynkeräys pölypussiin
- + Tarra hioma-alusta jossa multi -imusysteemi, optimaaliseen pölynpoistoon, soveltuu kaikille standardi 150 halk. hiomatarvikkeille
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu uusiin 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Hiomalautasen halkaisija	150 mm
Isku	3 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	4000 - 10000 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	8000 - 20000 1/min
Pölynpoistoliitäntän halkaisija	27
Mitta LxPxK	220 x 150 x 135 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,23 kg
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	82 dB(A)
Värinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	3,92 m/s ²

Toimitusvarustus

- 1 Pölypussi (534188)
- 1 Adapteri, lyhyt (532094)
- 1 Adapteri, pitkä (532095)
- 1 Laukun sisäosa (534189)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)