

SHE 16 18.0-EC C

Batteridrivnen metall sax 18 V

Art nr 531583

GTIN 4030293254237



- + Maximalt flexibel figurklippning och bekväm sågning av små radier från 15 mm
- + Gradfri sågning av plåt med flexibelt ställbart avstånd mellan knivarna för olika plåttjocklekar
- + Extremt smalt greppområde med softgrip-handtag för en exakt hantering
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, CDC-konstantelektronik, mjukstart, överbelastningskydd, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Maximal säkerhet i arbetet vid sågning med stort handskydd
- + 4 st vändskär av snabbstål som är vändbara 4 ggr.
- + Skyddad, låsbar på/av-knapp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbets hastighet	5-9 m/min
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Ljudtrycksnivå	79,1 dB(A)
Vibration	5,7 m/s ²

Standardutrustning

1 Fixerings-/inställningssats (532171)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**