

GM 340

Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów

Indeks 473278

GTIN 4030293211797

- + Mobilne stanowisko pracy do montażu szlifierek Giraffe typu GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV i WST 1000 FV; dzięki temu możliwa jest ciągła wydajność robocza bez niekorzystnego wpływu ciężaru urządzenia
- + Znaczna oszczędność sił użytkownika poprzez zmniejszenie zmęczenia i obciążenia
- + Mobilne stanowisko pracy wyposażone jest w stabilną ramę do solidnego użycia na budowach. Hamowana rolka jezdna o optymalnej właściwości eksploatacyjnej, zapewnia dokładność i łatwość manewrowania. Z płytą podłogową o optymalnym ciężarze na odkurzacz przemysłowy FLEX do niebezpiecznych pyłów
- + Szybka zmiana szlifierki Giraffe bez użycia narzędzi poprzez zamocowanie w stabilnym uchwycie narzędzia. Jak również zmiana nastawienia wysokości pracy bez użycia narzędzi poprzez 2-krotny zatrask wysuwanego drążka rękojeści.
- + Optymalna siła nacisku na powierzchnię szlifowaną dzięki amortyzatorowi pneumatycznemu
- + Montaż i demontaż bez użycia narzędzi poprzez elementy szybkołączące. Podstawa wyposażona jest w solidny mechanizm składający ułatwiający transport
- + Wyposażona w gumowany uchwyt, uchwyt na wąż i możliwość zawijania gumowego kabla o długości 7,5 m
- + Duże koła gumowe zapewniają dobrą stabilność i mobilność na budowie. Dodatkowe osłony na piastach kół zabezpieczają przed uszkodzeniem ścian.
- + Przyłącze do narzędzi elektrycznych poprzez 2 gniazdka 230 V/CEE
- + Obustronnie wychylne mocowanie narzędzia na 90°, włącznie z obrotowym przegubem zapewniającym optymalne manewrowanie, dopasowanie do sufitów, ścian i perfekcyjny szlif na ukośnych powierzchniach
- + Tuleja ślizgowa z tworzywa sztucznego umożliwia gładką jazdę bez oporu tarcia, jak również prowadzenie szlifierki Giraffe z pełnym wycuciem po szlifowanej powierzchni



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	3400 mm
Przyłącze urządzenia	2x230V CEE
Uchwyt urządzenia (generowany)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	2630 x 660 x 1680 mm
Waga	31,5 kg

Wyposażenie podstawowe