

CS 62 18.0-EC C

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18 V

Bestelnr. 491322

GTIN 4061493095849



- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Hoekschaal van 0° tot 50°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 50°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door handige spanelementen
- + Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en het terugslaggevaar
- + Kantelbaar (verstek) van 0° tot 50° voor het zagen van mooie gave kanten
- + Instelling van de zaagdiepte door handige vergrendelinghendel, eenvoudig aflezen van de zaagdiepte
- + Volgens de meest recente voorschriften zonder spouwmes voor invalsneeden en zonder omslachtige demontage van het spouwmes
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken en gereedschapsloos te koppelen via bajonetsluiting.



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5000 1/min
Zaagdiepte	0-62 mm
Zaagdiepte versteksneede (45°)	0-38 mm
Zaagbladdiameter	165 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Zwenkbereik	0-50°
Voorinstelling hoek	0 / 22,5 / 45 / 50°
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

Basisuitrusting

- 1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertangding (456012)
- 1 Stofzak