

# IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/ Set

**Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18,0 V**

**Αριθ. παραγγελίας 530187**

**GTIN 4030293242234**



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2"
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Η λαβή αποσυμπλέκεται από τον κινητήρα χάρη σε ένα στοιχείο απόσβεσης, για σημαντική μείωση των κραδασμών
- + Ο πανίσχυρος κρουστικός μηχανισμός μέγιστης απόδοσης επιτρέπει την απασφάλιση κολλημένων, π.χ. σκουριασμένων βιδωτών συνδέσεων, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών και ελεγχόμενο σφίξιμο και ξεσφίξιμο
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ενισχυμένο περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο με το μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος στην κατηγορία του
- + Με στοιχείο προστασίας της μπαταρίας από ζημιές κατά την απόθεση
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή                             | 18 V               |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Σκάλες ροπής στρέψης                        | 3 σκάλες           |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 1                         | 280 Nm             |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 2                         | 700 Nm             |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 3                         | 950 Nm             |
| Μέγ. ροπή λυσίματος                         | 1580 Nm            |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 500 σ.α.λ.     |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1000 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας | 0 - 2100 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 1     | 0 - 1000 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 2     | 0 - 2000 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 3     | 0 - 2450 σ.α.λ.    |
| Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος      | 1/2" εξωτερικά     |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                            | 222 x 77 x 240 mm  |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή                  | 3,1 kg             |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (493996)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)