

ORE 5-150 EC Set

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm

Indeks 486817

GTIN 4030293218789



- + Małe i szczególnie lekkie urządzenie do obsługi jednoręcznej, najbardziej ergonomiczne i specjalnie wyważone, aby zapewnić eksploatację z minimalnymi drganiami. Dzięki temu prace wykonywane są bez wielkiego zmęczenia i nie obciążają stawów użytkownika.
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Regulowana prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodsysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, adapter SAD-C 27 AS lub antystatyczny wąż odsysania SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odporny na uszkodzenia mikrofiltr z wymienną wkładką PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje długi okres użytkowania
- + Wkładki do filtra PES zapewniają bezpyłową i ekonomiczną pracę
- + Tarcze szlifierskie na rzep są dostępne w trzech twardościach: miękka, średnia, twarda
- + Tarcze szlifierskie na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednie do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 150
- + Idealna do prac z uniesionymi rękami



Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120)
- 1 Mikrofiltr PES (486833)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (486868)