

OSE 2-70x198-EC

Kompakt planslip med varvtalsreglering

Art nr 530632

GTIN 4030293244726



- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Perfekt för slipning av spacklade ytor på bilar vid reparationsarbeten. För planslipning av underlag och för att undvika ojämnheter innan fyller appliceras och en excenterslip
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott
- + Kardborrplatta med fasad rondellgeometri och multihålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel
- + Lätt, kompakt planslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttnande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Slag	2 mm
Slipplatta längd	198 mm
Slipplatta bredd	70 mm
Slagtal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	5000 - 10000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Vikt	1,3 kg

Standardutrustning