

## CHE 2-26 18.0-EC C

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 491314

GTIN 4030293221253



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας υψηλής απόδοσης με ενέργεια κρούσης 2,6 τζάουλ και υψηλή απόδοση απομάκρυνσης
- + Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες: διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα, ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- + Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- + Ιδανικό για καθημερινή χρήση για διάτρηση και καλέμισμα σε μπετόν, τοιχοποιία, ξύλο και μέταλλο
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής: εφαρμογή γενικής χρήσης, με τσοκ τρυπανιού SDS Plus ή αυτόματο τσοκ 13 mm
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή
- + Με ροοστατικό διακόπτη και λειτουργία κλειδώματος
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Αντιπεριστροφική βοηθητική λαβή με μετρητή βάθους
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με τις μπαταρίες 18,0 V/5,0 Ah FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Τάση συσσωρευτή                        | 18 V              |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Υποδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης | SDS-plus          |
| Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης            | 2,6 J             |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο           | 0 - 980 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο          | 0 - 4350 σ.α.λ.   |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν             | 26 mm             |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου              | 30 mm             |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα             | 13 mm             |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                       | 360 x 85 x 230 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή             | 3,18 kg           |

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Τσοκ (468835)
- 1 Χειρολαβή (436364)
- 1 μετρητής βάθους (417769)