

LBE 20-8 125-EC INOX


Szlifierka kątowa 2000 W od stali szlachetnej i stali stopowych, 125 mm

Indeks 534019

GTIN 4030293278592



- + Unikalna przekładnia: specjalne przełożenie przekładni dla wysokiego momentu obrotowego i niskiego zakresu prędkości obrotowej. Zapobiega niebieskiemu przebarwieniu i zniekształceniu pod wpływem powstającego ciepła.
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Przy mechanicznym hamulcu narzędzie zatrzymuje się w ciągu 3,5 sekundy
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Wąski obszar uchwytu zapewniający doskonałą obsługę
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Przełącznik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- + Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań
- + Osłona szlifierska z mocowaniem zatrzaskowym osłony zabezpieczającej



Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
- 1 Klucz czołowy otworowy (483621)
- 1 Rękojeść SoftVib (535369)