

ALC 3/360-G/R 12 Set

360°-os keresztvonalas lézer vevő móddal

Rendelési szám 532278

GTIN 4030293261181



- + Egy vízszintes és két függőleges, egyenként kapcsolható 360°-os lézerrel.
- + A lézervonalak 90°-os szöveget zárnak be egymással, lehetővé teszik a gyors és pontos igazítást.
- + Függőleges lézer pont, a függőleges keresztpontok automatikusan a függőleges lézer pont felett vannak.
- + Speciális bevonatú üvegek biztosítják a tiszta és nagy pontosságú lézer vonalakat.
- + A zöld vonal könnyen látható, még rossz fényviszonyok közt is.
- + Bővített hatótávolság 100 m, vevőegységgel akár 120 m
- + Önszintező
- + Optikai figyelmeztetés az önszintező-tartomány túllépésénél
- + Be-/kikapcsolható kompenzátor funkció, hogy a lézerténynt manuálisan is be lehessen állítani
- + Fényerőszabályzás 3 erősségben (normál, közepes és magas) a környezeti fényerőnek, vagy az akku állapotnak megfelelően. Az 1. szint a vevő mód is egyben.
- + Por- és freccsenő víz ellen védett
- + 1/4"-os és 5/8"-os menet az állványhoz.
- + A függőleges és vízszintes szintezésével az ALC a legalkalmasabb befejező műveletekhez, ajtók beállításához, ablakokhoz, falakhoz, fali szekrényekhez és sok egyéb, minden egyéb, beállítást igénylő munkálathoz az építési területen
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 12 V-os akkumulátorral



Technikai adatok

Vonalak száma vízszintes	1 darab
Vonalak száma függőleges	2 darab
Látható terület, vízszintes vonalak	360°
Látható terület, függőleges vonalak	360°
Lézer osztály	2
Maximális munkaterület	100 m
Maximális munkaterület vevővel	120 m
Pontosság	± 0,3 mm
Önszintező	4°
Üzemidő	12 h
Hőmérséklet-tartomány	-10 - +40 °C
Védelmi osztály	IP54
Áramellátás	Akkumulátor rendszer
Akkumulátor feszültsége	12 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 Ah
Méretek SxHxM	152 x 88 x 130 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	0,8 kg

Alapkészlet

- 1 Lézer céltábla és zöld szemüveg (500763)
- 1 Univerzális lézer tartó (500747)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Lithium-Ion újratölthető akku 12 V (532290)
- 1 Gyorstöltő, 12 V (532286)