

OSE 2-70x198 18-EC

Compacte accu-vlakschuurmachine met toerentalregeling 18 V

Bestelnr. 534434

GTIN 4030293282742



- + Lichte, compacte eenhandvlakschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancerings voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + Ideaal voor het schuren van geplamuurde oppervlakken van auto-onderdelen tijdens reparaties. Voor het gladschuren van de ondergrond en ter vermijding van oneffenheden, voordat het vulmiddel wordt aangebracht en een excentrische schuurmachine wordt gebruikt
- + E-signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de schuurschijf
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Klittenbandschuurzool met afgeschuinde padgeometrie en multihole-systeem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- + De ergonomisch gevormde handgreep met Softgrip inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Geïntegreerde afzuiging met stofzak
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Schuurzool lengte	198 mm
Schuurzool breedte	70 mm
Onbelast slagtal	12000 - 20000 1/min
Onbelast toerental	6000 - 10000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Afmeting LxBxH	238 x 75 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	1,12 kg

Basisuitrusting

- 1 Stofzak (532093)
- 1 Adapter, kort (532094)
- 1 Adapter, lang (532095)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (534436)