

PXE 80 12-EC

La inteligente pulidora a batería de 12 V, giratoria y excéntrica de marcha libre

N.º pedido 532267

GTIN 4030293261075



- + Para trabajos de marcha libre giratorios y excéntricos con carrera de 3 y 12 mm
- + Innovador sistema de cambio rápido sin herramientas para el cambio de los tipos de accionamiento giratorio y excéntrico
- + Flexible y sencillo como nunca antes, desde el lijado mediante flores hasta el acabado sin hologramas con un solo aparato
- + La unidad suplementaria ideal para todo acondicionador de vehículos, taller de pintura y de reparación de áreas a pulir
- + Ergonomía perfecta y opciones de agarre flexibles gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- + Dotado de mantenimiento constante de las revoluciones y 4 niveles de velocidad, visualización claramente visible mediante LED
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Gran suavidad de marcha gracias a la optimización de las vibraciones
- + Disco de velcro especial amortiguado para el pulido y lijado
- + Con anillo de protección contra golpes para proteger las superficies
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 12 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tensión de batería | 12 V |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 Ah |
| Tamaño máx. del elemento pulidor | 80 mm |
| Tamaño máx. plato de apoyo | 75 mm |
| Carrera de pulido | 3 / 12 mm |
| Revoluciones en vacío | 400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm |
| Carreras en vacío | 800-4000/-6000/-8000/-11600 r.p.m. |
| Dimensiones LxAnxAI | 265 x 65 x 95 mm |
| Peso sin batería | 0,6 kg |

Equipamiento básico