

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Potente amoladora de saneamiento de 1750 watos para un desbarbado preciso, 150 mm

N.º pedido 418765

GTIN 4030293182493

- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Fiable motor de alto rendimiento de 1800 watos con suficiente reserva de potencia
- + Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- + Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- + Adaptador para el Flex Clips-System incluido de serie
- + Con 150 mm es ideal para trabajar en superficies y suelos
- + Muela lijador Turbo-Jet, con un elevado grado de eliminación. El gran número de segmentos de diamante asegura una marcha más tranquila y genera un mejor geometría de lijado. Ideal para el lijado de superficies sobre soportes minerales.



Datos técnicos

Consumo de potencia	1750 W
Suministro de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco	150 mm
Revoluciones en vacío	7000 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Muela diamante para el amolado Turbo-Jet (418935)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (419176)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte (444391)
- 1 Empuñadura curva