

# BRE 16-3 125

Levigratrice a nastro per tubi

Numero d'ordine 535341

GTIN 4030293291812



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cambio del nastro: rapido e senza chiavi
- + Misura del nastro abrasivo: 760 x 40 mm
- + Braccio di levigatura di elevata qualità: in lega leggera con 2 pulegge. Avvolge il tubo fino ad un raggio di 270° / Ø 125 mm
- + Arresto dell'albero porta accessorio



## Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	4.4 - 12.6 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 3900 g/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 185 x 350 mm
Peso	3,4 kg

## Dotazione

1 Impugnatura laterale (462985)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**