

VCE 22 L MC 2x18.0

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L

Référence 531637

GTIN 4030293254770



- + Convainc par sa puissance avec 2 batteries de 18 V. Le flux d'air et la durée de fonctionnement sont optimisés pour l'utilisation avec la « Giraffe », c'est-à-dire que le flux d'air ne descend pas en dessous de 1 400 litres d'air par minute et assure un travail sans poussière
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Mode ECO, prolonge l'autonomie de la batterie jusqu'à 52 minutes avec une dépression max. de 12000 Pa, autonomie de la batterie de 30 minutes en mode Boost
- + Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
- + Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblés
- + Démarrage en douceur différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- + Équipé d'un sac très résistant et non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur
- + Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
- + Compartiment de batterie à fermeture automatique, protège les batteries de la saleté et de l'humidité
- + Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V (sauf 18 V XT 535463). Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique aspirateur	2300 l/min
Dépression max.	15200 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	21 L
Régulation de la force d'aspiration	
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Dimension LxIxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	7,2 kg

Equipement de base

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037)
1 Adaptateur (445029)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**