

# PP 110 18-EC

Sertisseuse de tubes sur batterie 18 V

Référence 534223

GTIN 4030293280632



- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Compatible avec tous les systèmes de raccords à sertir courants. Plage de sertissage maximale pour plastique 110 mm et pour métal 54 mm
- + FLEX PressControl, application pour plus de sécurité et de fiabilité. Grâce à la technologie Bluetooth® mise en œuvre, il est possible de lire les données relatives à l'appareil, par ex. l'évaluation des performances de l'appareil, le contrôle de l'état de l'appareil, la documentation de l'installation, les rapports, etc.
- + Surveillance de la force de pressage par indicateur LED et contrôle automatique de la capacité de batterie, avec sécurité de cheville de fixation électronique, sertissage automatique et précis
- + Lampe LED intégrée pour l'éclairage des points de sertissage, même dans les zones inaccessibles. Le positionnement correct des mâchoires de sertissage est ainsi garanti
- + Interruption directe du processus en cas d'erreur de sertissage, déverrouillage simple des mâchoires de sertissage d'une pression de bouton
- + Pour toutes les conduites d'alimentation dans les bâtiments en cuivre, acier inoxydable ou plastique
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



L-BOXX



BRUSHLESS  
EC-Motor Technology



Press control

## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Force nominale	32 kN
Plage de sertissage max. métal	54 mm
Plage de sertissage max. plastique	110 mm
Dimension LxLxH	360 x 88 x 108 mm
Poids sans batterie	2,35 kg

## Equipement de base

- 1 Coffret de transport L-BOXX® (534215)
- 1 Insert pour coffret (534336)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance

**FLEX**