www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GE 6 X-EC

Excentrická bruska na stěny a stropy Giraffe®

Objednávkové číslo 534652

GTIN 4030293284920





- Excentrický pohyb je ideální pro kontrolované vedení na povrchu, jemný výsledek opracování a práci blízko okraje. Dosažena dokonalá povrchová úprava
- Lehká váha: Karbon je obzvláště lehký materiál, což způsobuje, že bruska na stěny a stropy je celkově lehčí. Takto se snižuje zátěž uživatele a únava při dlouhodobém broušení se minimalizuje
- Tento mimořádně lehký stroj nabízí jedinečné snadnou obsluhu. Bruska na stěny a stropy je optimálně vyvážená, což umožňuje dokonalé vedení, protože váha je rovnoměrně rozložena. Manipulace je extrémně pohodlná díky ergonomicky tvarované karbonové vodicí trubici a měkkým vložkám na hlavní rukojeti a rýčové rukojeti
- S brzdou talíře ke kontrolovanému přiložení k povrchu, předchází poškození
- Velmi plochá, kardanová brusná hlava s rozsahem výkyvu 160° umožňuje vysokou flexibilitu a optimální nastavení při broušení stěn a stropů
- Brusná hlava s inovativním brusným talířem se velmi dobře přizpůsobí broušenému povrchu a také poskytuje znatelně lepší pocit při broušení. Díky vysoké flexibilitě Giraffe® není nutné vyvíjet žádný zbytečný tlak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Variabilní otáčky, nastavitelné v krocích 1-6 s displejem Power LED
- Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakovaním
- Velmi účinné sání díky speciálnímu tvaru otvorů v nosné desce zabraňuje ucpávání abrazivem a zajišťuje bezprašnou práci
- Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- Možnost připojení bezpečnostního vysavače FLEX s optimalizací objemového proudu na vodicí trubici s klipovým systémem FLEX, ve spojení s antistatickou sací hadicí
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu

Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	5600 - 8500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	11200 - 17000 1/min
Zdvih	4 mm
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení

1 Ochranná podložka (534323)
1 Přepravní vak (532234)
1 Centering aid GE 6 (535461)
1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (535538)