

MXE 1200 + WR2 140

1-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W

Art nr 495913

GTIN 4030293224476



- + Robust och generöst dimensionerat växelhus för högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvägselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + Bekväm 3-stegsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylluftflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + Spindellås med omstartsskydd. Förenklar utbytet av blandarvispen
- + För olika användningsområden upp till 60 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk



Tekniska data

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Effektförbrukning | 1200 W |
| Uteffekt | 710 W |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Max. diameter för omrörningskorg | 140 mm |
| Verktysfäste blandare | M14 |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 210/325/530 v/min |
| Fästalsdiameter | 53 mm |
| Kabellängd | 4,0 m |
| Mått LxBxH | 405 x 215 x 340 mm |
| Vikt | 4,6 kg |

Standardutrustning

- 1 Blandarvisp WR2 (368997)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)