

## DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18,0 V

N.º pedido 504890

GTIN 4030293230644



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Portabrocas extraíble sin herramientas
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Freno rápido electrónico
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



### Datos técnicos

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tensión de batería                  | 18 V               |
| Capacidad de la batería             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad | 0 - 600 rpm        |
| Revoluciones en vacío 2.ª velocidad | 0 - 2300 rpm       |
| Par de giro máx., duro              | 90 Nm              |
| Par de giro máx., blando            | 56 Nm              |
| Máx. diámetro de perforación madera | 60 mm              |
| Máx. diámetro de perforación acero  | 13 mm              |
| Abertura del mandril                | 1,5 - 13 mm        |
| Número de baterías suministradas    | 2 unidad           |
| Con cargador                        | Sí                 |
| Dimensiones LxAnxAl                 | 204 x 75 x 201 mm  |
| Peso sin batería                    | 1,5 kg             |

### Equipamiento básico

- 1 Empuñadura auxiliar (428698)
- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Soporte para bits (453994)
- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (454125)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)