www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DD 2G 18-EC HD2 C

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

Numero d'ordine 535165

GTIN 4030293290051



- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Combinando due marce meccaniche con la modalità turbo 2.0 si possono selezionare quattro stadi: massimo controllo e possibilità di arrivare fino a 3.000 giri/min.
- Massima coppia di 170 Nm per trapanare e avvitare anche in applicazioni estreme
- Con funzione anti-kickback disattivabile, per una costante trasmissione della forza senza interruzioni indesiderate. Utile per lavorazioni dei metalli come la filettatura, la foratura a gradini o il carotaggio
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco durante l'avvitamento o la foratura, evitando contraccolpi dannosi per l'utilizzatore
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 3000 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	170 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	75 Nm
Max. diametro di foratura legno	160 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5-13 mm
Dimensioni LxLaxA	173 x 65 x 214 mm
Peso senza batteria	1,6 kg
Regolazione della coppia	22+1 stadi
Livello sonoro	77 dB(A)
Vibrazione	<2,5 m/s^2

Dotazione

1 Clip per cintura
1 Impugnatura
1 Portabit