

# MXE 1602 + HP2 160

1600 W 2-girs omrører med 3-trinns hastighetsbryter

Ordrenr. 495948

GTIN 4030293224490



- + Robust 2-trinns girkasse: store dimensjoner og optimalisert utveksling - for materialtilpassede hastigheter og kraftig dreiemoment
- + Helbølgeelektronikk: med mykstart, temperaturovervåking, overbelastningsvern og trinnløs hastighetsregulering via gassbryter - for kontrollert økning til optimal blande-hastighet. Høyt dreiemoment i alle hastighetsområder
- + Praktisk 3-trinns bryter som er tilgjengelig fra håndtaket uten å avbryte arbeidet, beskyttet av en gummi-hylse. Trinn 1: rengjøring, trinn 2: blanding, trinn 3: omrøring
- + Dreiebryter for innstilling av optimal blande-hastighet. Girtrinn 1: for byggematerialer med høy viskositet, girtrinn 2: for byggematerialer med middels og lav viskositet
- + Av/på-bryter med lås og gjenstartbeskyttelse. Ideell for stasjonær bruk i et blande-anlegg
- + Den fleksible gummi-hylsen over av/på-bryteren beskytter mot tilsmussing. Ingen funksjonsfeil på grunn av fastlimte brytere
- + Ergonomiske håndtak på drivenheten: lav vekt, avslappet armstilling og oppreist kroppsstilling for komfortabel og uanstrengt bruk
- + Fire hjørnestøtfangere med gummi-buffere sørger for sikker oppbevaring under transport og gir beskyttelse mot slag og støt på byggeplassen
- + Beskyttelseskappe over motorhuset styrer kjøleluftstrømmen og forhindrer inntrengning av vannsprut
- + For blandeapplikasjoner opp til 90 kg
- + Med rørestangen HP2 for blanding av materialer: pastøse til tyktflytende. Fliselim, fugemasse, avrettingsmasse, lim, ferdigblandet puss, limmørtel, ...



## Tekniske data

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Strømforbruk                   | 1600 W                |
| Utgangseffekt                  | 925 W                 |
| Spennning                      | 230 V                 |
| Frekvens                       | 50/60 Hz              |
| Maks. Diameter på rørekurven   | 160 mm                |
| Verktøyholder omrører          | M14                   |
| Tomgangshastighet 1. Gir/trinn | 0 - 150/300/530 o/min |
| Tomgangshastighet 2. Gir/trinn | 0 - 200/400/780 o/min |
| Klemmehalsdiameter             | 53 mm                 |
| Kabellengde                    | 4,0 m                 |
| Mål LxBxH                      | 343 x 405 x 215 mm    |
| Vekt                           | 5,0 kg                |

## Leveringsomfang

1 Gaffelnøkkel, SW 22 (439975)  
1 Spiralomrører HP2 (534029)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**