

MXE 1200 + WR2 140

Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli

Numero d'ordine 495913

GTIN 4030293224476

- + Robusto ingranaggio a una velocità: grandi dimensioni e ottimo rapporto di trasmissione
- + Elettronica ad onda piena: con avviamento progressivo, controllo della temperatura, protezione contro il sovraccarico e regolazione continua del numero giri tramite avviamento progressivo - per avvicinarsi in modo controllato alla velocità di mescolatura desiderata. Erogazione ottimale della potenza
- + Comodo interruttore a 3 livelli, raggiungibile dalla posizione dell'impugnatura senza interruzione dell'attività, protetto da boccola in gomma. Posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelatura, posizione 3: rimiscelatura
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto e protezione antiravvio. Ideale per l'utilizzo stazionario in un centro di miscelazione.
- + Boccola in gomma flessibile sull'interruttore a protezione dallo sporco. Nessun malfunzionamento a causa di interruttori incollati
- + Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione eretta - condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
- + Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro durante il trasporto, proteggendo l'elettro utensile da urti e cadute
- + La calotta di protezione sul corpo motore orienta l'aria di raffreddamento ed impedisce la penetrazione di spruzzi d'acqua
- + Arresto dell'albero porta accessorio con blocco contro l'avviamento. Facilita la sostituzione dell'elica mescolatrice
- + Per applicazioni varie fino a 60 kg
- + Con asta di miscelazione WR2 per materiale: da pastoso a tenace come colle per piastrelle, stucchi per giunti, masse livellanti, colle, intonaco pronto, malta adesiva, ...



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione

- 1 Elica a spirale WR2 (368997)
- 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)
- 1 Elica a spirale HP2 (534028)