

# GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria  
con sistema a teste intercambiabili 18,0 V

Numero d'ordine 504068

GTIN 4030293230064

- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- + Testa di levigatura rotorbitale con corsa di 4 mm, per superfici in qualità Q3 e Q4 perfettamente lavorate
- + Elettronica: preselezione del numero di giri con rotella di regolazione, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiravvio e monitoraggio della temperatura
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



## Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigratrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg
Peso senza batteria	4,1 kg

## Dotazione

- 1 Testa di levigatura rotorbitale (457205)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Borsa di trasporto (408867)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (532733)