

L 21-8 180

Amoladora angular de 2100 vatios, 180 mm

N.º pedido 392782

GTIN 4030293164314



- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Carcasa del motor manuable y extremadamente delgada para un manejo y guiado óptimos. Amortiguación adicional de vibraciones gracias a un anillo con estas características que se encuentra entre la carcasa del motor y la empuñadura posterior
- + Arranque suave: para un arranque seguro sin sobrecarga de la red eléctrica
- + Empuñadura SoftVib, para reducir las vibraciones, montable en tres posiciones
- + Empuñadura posterior con agarre suave para asirla con seguridad
- + Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- + Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente
- + Bloqueo de husillo
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Tapa de cubierta de protección separadora (446.718) como accesorio opcional



Soft Start



Restart Protection



Spindle-lock

Datos técnicos

Consumo de potencia	2100 W
Suministro de potencia	1250 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	180 mm
Revoluciones en vacío	8300 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	495 x 101 x 135 mm
Peso	5,2 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (416517)
- 1 Empuñadura SoftVib (325384)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)