

ODE 2-100 EC Set

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering

Art nr 468908

GTIN 4030293209763



- + Lätt, kompakt deltaslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttnande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Kardborrplatta med 10-hålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagtålig filterpatron med utbytbar PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning

- 1 Stödplatta Delta (468991)
- 1 PES mikrofilterpatron (486833)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (516066)