

# CS 62 18.0-EC C

Aku-kotoučová pila se záпустným krytem 18 V

Objednávkové číslo 491322

GTIN 4030293221260



- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádkartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Stupnice pro nastavení úhlů od 0° do 50°. Možnost přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním
- + Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku
- + Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
- + Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
- + Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez složitě demontování ponorného klínu
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití nástrojů s bajonetovým upnutím



## Technická data

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru           | 18 V                |
| Kapacita akumulátoru         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. počet otáček na prázdko | 5000 1/min          |
| Hloubka řezu                 | 0-62 mm             |
| Hloubka řezu v pokosu (45°)  | 0-38 mm             |
| Průměr pilového kotouče      | 165 mm              |
| Vrtání pilového kotouče      | 20 mm               |
| Rozsah otáčení               | 0-50°               |
| Přednastavení úhlu           | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Rozměry dxšxv                | 380 x 150 x 200 mm  |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 3,1 kg              |

## Základní vybavení

- 1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012)
- 1 Prachový vak