

# MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120

**2-nopeuksinen johdoton sekoitin, jossa 3-tasoinen nopeuskytkin 18.0 V**

**Tilausnumero 495972**

**GTIN 4030293224520**

- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Vankka kaksinopeusvaihteisto: Ylimoitettu hammastus ja vahva vääntö läpi kierrosalueen takaa myös pitkän käyttöiän ja oikean nopeuden eri materiaaleille
- + Miellyttävä kolmen kierrosalueen käyttökytkin. Suojatun kytkimen säätö kattaa irrottamatta kytkimestä. Taso 1: puhdistus, taso 2: sekoituksen aloitus, taso 3: sekoitus
- + Kiertokytkin, optimaalisen sekoitusnopeuden valintaan. Vaihde vaihe 1: erittäin viskoosiset materiaalit, vaihe vaihe 2: keskipitkän ja alhaisen viskoositeetin materiaalit
- + Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työskentelyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn moottoriin.
- + Patentoitu karalukitus, jossa käynnistymissuoja. Sekoitusvispilän avaimeton vaihto.
- + Eri applikaatiot 30 kg asti
- + Seos: tahnamaisesta kovaan materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdisteet, liimat, kipsi, laasti
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin



## Tekniset tiedot

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Akun jännite                       | 18 V                  |
| Akun kapasiteetti                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Maks. sekoitusvispilän halkaisija  | 120 mm                |
| Seikoittimen työkalun kiinnitin    | M14                   |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihde | 0 - 210/325/530 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihde | 0 - 320/490/780 1/min |
| Kiristimen halkaisija              | 53 mm                 |
| Mukana toimitettujen akkujen määrä | 2 kpl                 |
| Sisältää laturin                   | Kyllä                 |
| Mitta LxPxK                        | 355 x 230 x 320 mm    |
| Paino ilman akkuyksikköä           | 4,1 kg                |

## Toimitusvarustus

1 Spiraalivispilä HP2 (534027)  
1 Kiintoavain SW 22 (439975)  
2 Li-lon ladattava akku 18 V (532733)  
1 Pikalaturi 12/18 V (532280)