

L 1603 VR

Lijadora rotativa

N.º pedido 533693

GTIN 4030293275331



- + Ideal para trabajos de pulido y lijado en sustratos minerales, para limpiar y pulir superficies metálicas y para su uso con cepillos de alambre y discos de fibra
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Electrónica: Preselección de revoluciones en 6 niveles
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + La empunadura de la cubierta, directamente sobre la herramienta, permite guiar la máquina de forma precisa
- + Disco de velcro con amortiguación para aplicaciones de lijado y pulido
- + Bloqueo de husillo



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	1400 - 3900 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora rotativa	M14
Longitud del cable	4,0 m
Peso	2,0 kg

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos acolchado M 14 (350737)
1 Manija (450774)