www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100

Στιλβωτής πέτρας 1500 Watt με μεταβλητό αριθμό στροφών και βύσμα για τον μετασχηματιστή απομόνωσης, 100 mm

Αριθ. παραγγελίας 535583

GTIN 4030293294233



- Υψηλή ροπή στρέψης για μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 6 βαθμίδων
- Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, με αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό και την ακριβή δοσολογία. Ακριβώς πάνω από το πέλμα παρέχεται εργονομική λαβή για το κράτημα του εργαλείου
- Ειδικός εύκαμπτος σωλήνας 2 m: δεν χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα σωλήνα. Αυξάνει την ευελιξία, μειώνει το βάρος και αποτρέπει τυχόν τραυματισμούς από τα κλιπ
- Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- Φις ασφαλείας: μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μετασχηματιστή απομόνωσης. Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται η λειτουργία μόνο με τον μετασχηματιστή απομόνωσης FLEX TT 2000
- Κάλυμμα λαβής για άνετο χειρισμό και οδήγηση ακριβείας
- Ενισχυμένη λαβή: ασφαλές κράτημα ακόμα και κατά την εκτέλεση εργασιών σε κάθετες επιφάνειες
- Κλείδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1500 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 3900 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου υγρό	M14
Μήκος καλωδίου	5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	360 x 95 x 125 mm
Βάρος	2,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Ενισχυμένη λαβή
1 Παροχή νερού/εύκαμπτος σωλήνας
1 Κλιπ καλωδίων