

CA2 12/18 230/CEE

Schnellladegerät 12/18 V

Bestell-Nr. 535296

GTIN 4030293291362



Zum Laden von 12 und 18 V Akkupacks. Mit großformatigem LED Farb-Display für Batteriediagnostik, Ladedauer und -zustand. Ladezeit 12 V ca. 40 min. für 2,5/4,0 Ah, ca. 48 min für 5,0 Ah. 18 V ca. 40 min für 2.5 Ah, ca. 30/39 min für 4.0 Ah/5.0 Ah und ca. 25/45 min für 4.0 XT/8.0 XT. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität bei 18V nach ca. 15/25/32 min. für 4.0/5.0/8.0 Ah erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz. Inklusive Löcher zu Montage an der Wand und zum Aufhängen am Stack-Pack Schienensystem.

Technische Daten

Durchmesser	
Typ Schutzhaube	
Verpackungseinheit	1 Stück
Kabellänge	1,85 m
Breite	192 mm
Display Ladefortschritt	Ja
Eingangsspannung	230 V
Gewicht	1,08 kg
Höhe	93 mm
Länge	185 mm
Wandmontage möglich	Ja
Ladestrom	11,5 A
Abmessung LxBxH	185 x 192 x 93 mm