

# IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

**Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V**

**Numero d'ordine 532074**

**GTIN 4030293259140**

- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Forma compatta con testata in alluminio pressofuso. Particolarmente durevole e resistente agli urti
- ⊕ Modalità di stop automatico: se serrata, la macchina si ferma prima dell'impatto. Se rilasciata, la macchina si ferma subito dopo l'impatto. Impedisce un avvitamento eccessivo della vite o del dado.
- ⊕ Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- ⊕ Luce LED integrata, regolabile in cinque differenti livelli di luminosità
- ⊕ Attacco quadro per bussole da 3/4"
- ⊕ Avviamento progressivo con blocco di accensione
- ⊕ Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- ⊕ Doppia impugnatura ergonomica, con superficie di presa gommata. L'ammortizzatore presente nell'impugnatura posteriore riduce le vibrazioni
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLxA	209 x 98 x 243 mm
Peso senza batteria	3,1 kg

## Dotazione

- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (532075)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)