

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V con meccanismo di espulsione bit

Numero d'ordine 535167

GTIN 4030293290075



- + Numero di giri e coppia di serraggio estremamente elevati consentono di lavorare con efficienza
- + Grazie alla struttura compatta e leggera, è ideale per lavori di avvitatura in spazi ristretti
- + Modalità Tap per viti autofilettanti in pezzi in lamiera con finitura superficiale di alta qualità. Si evita che la superficie si deteriori o si danneggi. Due opzioni di regolazione per pezzi in lamiera sottili o spessi
- + Con meccanismo di espulsione bit per il cambio veloce e facile dei bit
- + Anello luminoso LED a 360° sulla testa per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro, regolabile in intensità, con 5 livelli di luminosità
- + Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Attacco utensili esag. da 1/4"
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso con calotta di protezione termica
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Inclusi clip per cintura e portabit
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	70 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	100 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	240 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 4100 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4550 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 3000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 4000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 4550 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	114 x 76 x 208 mm
Peso senza batteria	1,1 kg

Dotazione

- 1 Portabit
- 1 Clip per cintura

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**