

SBG 4910

Πριονοκορδέλα μετάλλου με περιστρεφόμενο πλαίσιο

Αριθ. παραγγελίας 390518

GTIN 4030293163195



- + Ιδανική για χρήση σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάλληλη για κοπή μετάλλου χωρίς σπινθήρες
- + Δυνατότητα κοπής χωρίς βάση: ευθεία κοπή 90°, στρογγυλή και τετράγωνη διατομή μέγ. 80 mm, ορθογώνια διατομή μέγ. 100 x 80 mm, ελεύθερο χέρι 150 x 80 mm
- + Συνιστώμενες ταχύτητες πριονοκορδέλας: Σκάλα I: Μασίφ υλικό από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, σκάλα II: σωλήνες από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο
- + 2 ταχύτητες πριονοκορδέλας: για κοπή μασίφ και κοίλων προφίλ
- + Με βάση, εύκολη απασφάλιση για χρήση με ένα χέρι
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση της γωνίας κοπής από 0°-45° χωρίς τη χρήση εργαλείων
- + Οδηγός πριονοκορδέλας 3 σημείων ένσφαιρων τριβένων για βέλτιστη διαδικασία κοπής
- + Με διάταξη ασφάλισης βραχίονα: φορητότητα και εύκολη μεταφορά
- + Εργασία χωρίς ψυκτικό υγρό
- + Διακόπτης ασφαλείας: προστασία από ακούσια επανεκκίνηση ύστερα από διακοπή του ρεύματος



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	850 W
Ισχύς εξόδου	445 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μήκος πριονοκορδέλας	1335 mm
Πλάτος πριονοκορδέλας	13 mm
Πάχος πριονοκορδέλα	0,65 mm
Μετατόπιση γωνίας	45°
Μήκος κοπής 90°	100 mm
Πλάτος κοπής 90°	80 mm
Μήκος κοπής 45°	68 mm
Πλάτος κοπής 45°	55 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	640 x 310 x 390 mm
Βάρος πλαισίου πριονιού	7,9 kg
Βάρος	18 kg
Ταχύτητα πριονοκορδέλας	60/80 m/min

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Παράλληλος οδηγός (385247)
- 1 Bimtail-ταινία πριονίσματος