

ALC 2/1-G/R

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

Bestell-Nr. 509833

GTIN 4030293232945



- + Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
- + Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- + Grüne Laserdiode
- + Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- + Erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger auf bis zu 70 Meter
- + Selbstnivellierung
- + Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierungsbereich
- + Abschaltbare Selbstnivellierung
- + Einfache Bedienung
- + Integrierter Li-Polymer Akku
- + Transportsicherung
- + 1/4" Gewinde für Stativ



Green laser



Carrying bag

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Linien horizontal | 1 Stück |
| Anzahl der Linien vertikal | 1 Stück |
| Sichtbarer Bereich Linien horizontal | 110° |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal | 110° |
| Laserklasse | 2 |
| Max. Arbeitsbereich | 50 m |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger | 70 m |
| Genauigkeit | ± 0,3 mm |
| Selbstnivellierungsbereich | 4° |
| Betriebsdauer max. | 10 h |
| Temperaturbereich | -5 - +50 °C |
| Schutzklasse | IP54 |
| Stromversorgung | Akku integriert |
| Abmessung LxBxH | 57 x 96 x 96,5 mm |
| Gewicht | 0,36 kg |

Lieferumfang

- 1 Laser Wandhalter (428167)
- 1 USB-Kabel
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Transporttasche