

IW 1/2" 400 18.0-EC

Avvitatore a percussione compatto a batteria
18 V

Numero d'ordine 531503

GTIN 4030293253438



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + La ridotta lunghezza della testa è l'ideale per operazioni di avvitamento in spazi angusti
- + Luce LED integrata, regolabile in cinque differenti livelli di luminosità
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- + Modalità di stop automatico: se serrata, la macchina si ferma prima dell'impatto. Se rilasciata, la macchina si ferma subito dopo l'impatto. Impedisce un avvitamento eccessivo della vite o del dado.
- + Avviamento progressivo con blocco di accensione
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso senza batteria	1,2 kg

Dotazione

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Clip per cintura (430714)
1 Inserto per valigetta