www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100

1500 wattinen kiillotuskone kivelle vesisyötöllä, jossa on liitin suojaerotusmuuntajalle, 100 mm

Tilausnumero 535583

GTIN 4030293294233



- Korkea vääntömomentti, maksimoi materiaalin poistotehon, tuloksena paras pinnan laatu
- Mikroprosessorielektroniikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja, CDC –elektroninen ohjaus
- Automaattinen Anti-Kickback -pysäytys pysäyttää työkalun moottorin jos laikka jää jumiin.
- Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 6 asetusta
- Vedensyöttö- ja ohjausjärjestelmä on sijoitettu rungon alle, tämä mahdollistaa helpon käsittelyn ja tarkan annostelun. kädensija on suoraan hioma-alustan yläpuolella
- 2 m erikoisletku: letku ei tarvitse lisäsuojaa. Lisää joustavuutta, vähentää painoa ja ehkäisee letkunkiristimien aiheuttamia vammoja
- Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- Erikoispistoke: voidaan yhdistää vain suojaerotusmuuntajaan. Turvallisuussyistä käyttö on sallittu vain kytkettynä FLEX TT 2000 eristävään muuntajaan
- Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- Takakahva: Varma ote, jopa työskenneltäessä pystypinnalla
- Karalukitus



Tekniset tiedot

Ottoteho	1500 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1400 - 3900 1/min
Märkä työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	5 m
Mitta LxPxK	360 x 95 x 125 mm
Paino	2,5 kg

Toimitusvarustus

1 Lisäkahva
1 Vesi syöttö/letku
1 Johdon pidin