

VCE 26 H MC

Sikkerhetsstøvsuger med manuell filterrengjøring, 25 l, klasse H

Ordrenr. 519820

GTIN 4030293239104



- + Praktisk og kompakt støvsuger, enkel å håndtere og lett å transportere
- + Den høytytende turbinen sørger for høy sugeeffekt og høyt undertrykk. Dette gir et utmerket sugeresultat
- + Ved å aktivere den manuelle filterrengjøringen fjernes avleiret støv fra filterelementet ved hjelp av en målrettet luftstråle
- + Egnet for tørt, helsefarlig, ikke-brennbart støv og kreftfremkallende stoffer
- + Sikkerhetsstøvsuger i klasse H: Egnet for alt støv med AGW-verdier < 0,1 mg/m³
- + Ideell for sanering av mugg, tak og vegger isolert med steinull. Slipestøv fra treoverflater som er impregnert med farlige trebeskyttelsesmidler, og fra malte overflater hvis malingen inneholder stoffer som bly, nikkel, kadmium, krom, sinkkromat osv.
- + Overvåking av fyllingsnivå, ingen funksjonsfeil ved oppsuging av væsker takket være innebygd flottørventil
- + Flowsensor-teknologien overvåker volumstrømmen og varsler med et lydsignal hvis den synker under den lovbestemte minimumsverdien på ≤ 20 m/s
- + Med apparattuttak og elektronisk automatisk av/på-bryter
- + Den myke starten hindrer spenningstopper når støvsugeren startes, og utkoblingsforsinkelsen (5 sekunders etterløp) tømmer støvrester i sugeslangen
- + Med tilbehørsdepot for sugemunnstykker og sugerør på baksiden
- + Utstyrt med to store hjul og to svingbare styrehjul
- + Støvbeskyttet antistatisk utstyr forhindrer opplading av sugeslangen
- + Utstyrt med en fleece-filterpose for optimal fylling



Tekniske data

Strømforbruk	1200 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volumstrøm støvsuger	3700 l/min
Maks. Undertrykk	24500 Pa
Filterflate	3000 cm ²
Beholdervolum	25 L
Påfyllingsmengde væske	16 L
Sugekraftregulering	mekanisk
Lengde på slangen	4 m
Antall sugemotorer	1
Kabellengde	7,5 m
Mål LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Vekt	10 kg

Leveringsomfang

- 1 Rengjøringssett (445053)
- 1 Antistatisk sugeslange med hjelpeluftkontroll (406708)
- 1 Fleece-filterpose (502235)