

VC 9 L MC 18 RC

Kompakti akkuimuri manuaalisella suodattimen puhdistuksella, 9 l, luokka L

Tilausnumero 534916

GTIN 4030293287563



- + Erittäin kompakti, kätevä ja kevyt pölynimuri, jossa on kantokahva ja kantohihna liikkuvaan käyttöön. Mahtuu kaikkiin ajoneuvoihin kompaktin rakenteensa ansiosta.
- + Poistaa vaivattomasti tavalliset kerrostumat, pinttyneen lian ja veden.
- + Varustettu radio-ohjaimella sähkötyökalujen kytkemistä varten. Imuri käynnistyy napin painalluksella tai tärinäanturin avulla.
- + Käynnistämällä suodattimen puhdistus manuaalisesti määrävälein, saadaan suodattimeen kertynyt pöly poistettua kohdistetulla ilmanpurkauksella.
- + Pyöreän suodattimen ansiosta puhdistus on tehostunut ja säiliöiden täyttö sujuu paremmin.
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Akkukäyttöinen imuri on yhteensopiva FLEX STACK PACK säilytys- ja kuljetusjärjestelmän kanssa. Tämä tarkoittaa, että se on helppo kuljettaa työmaalle yhdessä työkalujen, lisävarusteiden ja säilytyslaatikoiden kanssa. Toisiinsa lukittuvat pikaliittimet mahdollistavat osien nopean, joustavan ja vaivattoman kiinnittämisen.
- + Halkaisijaltaan 32 mm kompakti letku, pituus 0,5 m, voidaan pidentää 1,5 metriin.
- + Erillisessä lokerossa on integroitu säilytystila lisävarusteille, ja imupäässä on letkua varten pidikkeet
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Imurin virtaustilavuus	1780 l/min
Maks. alipaine	20400 Pa
Säiliön tilavuus	9,5 L
Nesteen täyttömäärä	7,6 L
Letkun pituus	1,5 m
Imumoottorien määrä	1 kpl
Mitta LxPxK	440 x 340 x 258 mm
Paino ilman akkuyksikköä	4,7 kg

Toimitusvarustus

- 1 Suutinpakkaus (535023)
- 1 Imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (535021)
- 1 Tasosuodatin (535020)
- 1 Radio-ohjain (535018)
- 1 Huopapölypuski (535022)
- 1 Kantohihna

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**