

# IW 3/4" 1600 18-EC C

Batteridrivnen slagskruvdragare 18 V med lång livslängd

Art nr 532072

GTIN 4030293259126



- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Kompakt form med maskinhuvud av tryckgjutet aluminium. Extremt långlivad och okänslig mot slag
- + Auto-Stop-läge: Vid åtdragning stannar maskinen när slagfunktionen börjar. Vid lossning stannar maskinen när slagfunktionen upphör. Lämplig för att förhindra att en skruv eller en mutter dras åt för hårt.
- + Hastighetinställning: tre olika hastighetsinställningar för en mängd olika applikationer. Förhindrar bland annat överåtdragning av mindre skruvar
- + Integrerad LED-belysning som kan ställas in i fem olika steg
- + Verktygsfäste 3/4" för slaghylsor
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Frihållande, ergonomiskt handtag med gummigrepp yta. Vibrationer reduceras av ett fjädrande spjäll och en ytterligare vibrationsdämpning mellan huset och handtaget
- + Elektroniskt snabbstopp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Batterispänning                | 18,0 V             |
| Batterikapacitet               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vridmomentssteg                | 3 steg             |
| Max. vridmoment                | 1600 Nm            |
| Max. lossningsmoment           | 2100 Nm            |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln   | 0 - 500 v/min      |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln   | 0 - 1000 v/min     |
| Varvtal i tomgång 3:a växeln   | 0 - 1900 v/min     |
| Slagtal i tomgång              | 0 - 2350 v/min     |
| Verktygsfäste slagskruvdragare | 3/4" utsida        |
| Mått LxBxH                     | 209 x 98 x 243 mm  |
| Vikt utan batteripaket         | 3,1 kg             |

## Standardutrustning

1 Bälteskrok (430714)