www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GE 6 X-EC

Eccentric Giraffe® vegg- og taksliper

Ordrenr. 534652

GTIN 4030293284920





- Den eksentriske bevegelsen er ideell for kontrollert føring på overflaten, et fint slipemønster og arbeid nær kanten. Resultatet er en perfekt overflate-finish
- Lettvekt: Karbon er et spesielt lett materiale, noe som betyr at vegg- og taksliperen har en lavere totalvekt. Dette reduserer belastningen på brukeren og minimerer tretthet ved sliping over lengre tidsperioder
- Denne eksepsjonelt lette maskinen er uovertruffent brukervennlig. Vegg- og taksliperen er optimalt balansert, noe som gir perfekt føring ettersom vekten er jevnt fordelt over hele slipemaskinen. Håndteringen er svært komfortabel takket være det ergonomisk formede føringsrøret i karbon og softgrip-innlegget på hovedhåndtaket og spadehåndtaket
- Med slitasjefri skivebrems for kontrollert påsetting på underlaget, slik at skades unngås
- Et svært flatt, gimbalmontert slipehode med et svingområde på 160° gir høy grad av fleksibilitet og optimal tilpasning ved sliping av vegger og tak
- Slipehodet med den innovative slipeskiven tilpasser seg svært godt til overflaten som skal slipes, og gir også en merkbart bedre slipefølelse. Den høye fleksibiliteten til Giraffe® gjør at det ikke er nødvendig å bruke unødvendig trykk for å oppnå optimale resultater
- Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- Variabel hastighet, justerbar i trinn fra 1-6 med Power LED-indikator
- Det innovative tekstiltransportsystemet gjør det enkelt å transportere maskinen og tilbehøret. Giraffe® trenger ikke å monteres, men er klar til bruk med en gang
- Det omfattende utvalget av slipemidler gjør den ideell til sliping av gipsplater, varmeisolerende styroporplater, samt til lakkeringsforberedelse
- Svært effektivt avsug takket være det spesielle hullmønsteret på baksiden av underlagsskiven som forhindrer tilstopping av slipemiddelet og sikrer støvfritt arbeid
- Svært fleksibel takket være en valgfri 500 mm forlengelse (tilbehør) for store romhøyder som kan monteres uten verktøy
- Tilkoblingsmulighet for FLEX-sikkerhetsstøvsugere med volumstrømoptimalisering på føringsrøret med FLEX-klipsystemet, antistatisk i kombinasjon med en antistatisk sugeslange
- Støvbeskyttet av/på-bryter

Tekniske data

Strømforbruk	500 W
Spenning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slipeskivediameter	225 mm
Tomgangshastighet	5600 - 8500 o/min
Slagfrekvens på tomgang	11200 - 17000 o/min
Aksel	4 mm
Vinkel på hodet	160°
Verktøyholder vegg- og taksliper	feste med borrelås
Kabellengde	4,0 m
Lengde	1520 mm
Vekt	2,9 kg

Leveringsomfang

1 Beskyttende underlag (534323)
1 Transportveske (532234)
1 Sentreringshjelp GE 6 (535461)
1 Borrelås-slipeskive Ø 225, rund (535538)