

GE 7 + MH-R

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic

Indeks 494488

GTIN 4030293224025

- + Bardzo wygodna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- + Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerywania pracy wskutek ruchu maszyny.
- + Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- + Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- + Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- + Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- + Obróbka bardzo dużych powierzchni i wysokich pomieszczeń do 3,40 m jest możliwa dzięki optymalnej wkładce GM 340
- + Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- + Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.



Dane techniczne

| | |
|---|----------------------|
| Pobór mocy | 710 W |
| Moc oddawana | 410 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 225 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1100 - 1650 obr./min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Kąt nachylenia głowicy | 100° |
| Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów | rzepy |
| Długość kabla | 5,0 m |
| Długość | 1520 mm |
| Waga | 4,2 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183)
- 1 Czerwony pierścień Click (406023)
- 1 Torba transportowa (408867)