

# MXE 1602 + WR2 160


1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495948

GTIN 4030293224490



- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Otočný přepínač pro nastavení optimální rychlosti. Převodový stupeň 1: pro vysoce viskozni stavební materiály, převodový stupeň 2: pro středně a nízkoviskozni stavební materiály
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Použitelné pro míchání do 90 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...



## Technická data

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon                              | 1600 W                |
| Výstupní výkon                      | 925 W                 |
| Napětí                              | 230 V                 |
| Frekvence                           | 50/60 Hz              |
| Max. průměr míchacího koše          | 160 mm                |
| Upnutí nástroje míchadla            | M 14                  |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 150/300/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 200/400/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku              | 53 mm                 |
| Délka kabelu                        | 4,0 m                 |
| Rozměry dxšxv                       | 343 x 405 x 215 mm    |
| Hmotnost                            | 5,0 kg                |

## Základní vybavení

- 1 Spirálový míchací koš WR2 (369004)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)