

# BHW 1549 VR

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter

Bestell-Nr. 299197

GTIN 4030293102057



- + Optimale Kühlung von Diamantbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2-Wasserschlauch
- + Auch mit Wasserdruckbehälter einsetzbar
- + Für Freihandbetrieb oder zum Einsatz in unseren Bohrständen BD 6 und BD 18
- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Spindelarretierung



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Kernbohrmaschine	M14
Leerlaufdrehzahl	3500 - 10000 1/min
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

## Lieferumfang

- 1 Bügelhandgriff, schwarz (236934)
- 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)
- 1 Wasserspritzschutz (255171)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (455318)