www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DD 2G 18-EC MD DC

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V

Objednávkové číslo 534902

GTIN 4030293287426



- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Kompaktní, výkonné, bezpečné a s velmi flexibilním použitím. Všestranný pomocník pro každého řemeslníka
- S odpojitelnou funkcí Anti-Kickback, pro konstantní přenos síly bez nežádoucího přerušení. Vhodné např. pro práci s kovem, jako je řezání závitů, stupňovité nebo jádrové vrtání
- Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- Včetně přídavného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení











Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1.5-13 mm
Rozměry dxšxv	168 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg
Nastavení točivého momentu	18+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrace	1,5 m/s^2

Základní vybavení

1 Spona na opasek
1 Držák bitů
1 Držadlo
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (536312)