www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav

Objednávkové číslo 534800

GTIN 4030293286405



- Elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček, ochrana proti přetížení a čidlo na kontrolu teploty
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou /stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přítlaku obsluhy bez přerušení práce
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- Vedení hadice, přizpůsobené dokonalému odsávání prachu díky velkému průměru odsávání. Sací hadice se připojí přímo pomocí FLEX Clip-systému ke stroji
- Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- Idealně vhodná pro zbroušení desek ze sádrokartonu, izolačních, polystyrénových desek tak jako pro přípravu před omítáním



Technická data

Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3100 - 5700 1/min
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (535512)