

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V

Bestell-Nr. 454028

GTIN 4030293201477

- + Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- + Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- + Schwenkbereich von 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- + Schnittiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnittiefe
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- + Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonetverschluss
- + Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang

- 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012)
- 1 Schnellladegerät (417882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- 1 Koffereinlage (459380)
- 1 Staubsack
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (532733)