

PD 2G 18.0-EC LD C

Συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18 V

Αριθ. παραγγελίας 530532

GTIN 4030293243743



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά μικρό μήκος κεφαλής. Το κατσαβίδι-πολυεργαλείο για κάθε τεχνίτη
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	65 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	35 Nm
Ρύθμιση ροπής στρέψης	
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 500 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 1800 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 8000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 28800 σ.α.λ.
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	52 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Κλιπ ζώνης